



ELIMINE MAS MANCHAS MANTEGA UNA CLIENTELA LEAL GANE MUCHO MAS DINERO

Sus clientes quieren recibir sus prendas sin manchas y limpias. Los quitamanchas de Wilson eliminan manchas completamente y rápidamente, hasta manchas dificultosas que productos de bajo rendimiento e inferiores no pueden eliminar. Y son seguros para las telas y amigables al medio ambiente. Use los quitamanchas Wilson para que sus clientes regresen y regresen y para ganar mucho más dinero.



Los Productos Wilson Valen Mas Porque Rinden Mas

Los productos de bajo rendimiento cuestan menos porque rinden menos. Dependa de los productos Wilson de alto rendimiento y alta calidad para entregar prendas libre de manchas y para ganar una reputación impecable.

A. QUITAMANCHAS DE ACEITES Y GRASAS

- **TarGo® Dry** – use con Perc
- **TarGo® EF** – use con Hidrocarburos, GreenEarth, K4 o Perc
- **Laundry TarGo®** – use en la Lavandería o wetcleaning

B. SPRAY QUITAMANCHAS

- **EasyGo®** – use con HC, K4, Perc
- **“G” Go®** – use con GreenEarth®, Hidrocarburos, K4 o Perc
- **RiteGo®** – use en la Lavandería o wetcleaning
- **SpotsGo®** – use con Perc o en la Lavandería

C. QUITAMANCHAS PRIMARIOS

1. **InkGo®** - Tintas
2. **RustGo®** - Oxido o Herrumbre
3. **QwikGo®** - Proteínas
4. **BonGo®** - Bebidas
5. **SoGo® “1”** - Polvo Enzimático Activado

D. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

1. **YellowGo®** - Quitadesteñidos de Tintes
2. **PermaGo®** - Quitamanchas de Residuos
3. **DroGo® B** - Blanqueador e Anti-cloro
4. **DroGo® Kit** – Restaurador de Brillantez/Blancura
5. **SoGo® Reclamation System** - Sistema de Procesamiento SoGo

MANCHAS	PRODUCTOS RECOMENDADOS
ADHESIVO	C1 or A
CINTA DE AUTOCLAVE	C1
BETADINE	D5 or D3 or D2
MANCHAS DE BEBIDAS	C4 or C5 or B
SANGRE	C3 or C5
RESIDUOS DE CLORO	D3
CHOCOLATE	C3 or C5 or B
ARCILLA O BARRO	D1
CAFÉ	C4 or C5 or B
MANCHAS DE CUELLO Y PUÑOS	B or A
CRAYON	A or C1
CURRY	A or C1
MANCHAS DE TINTE	D1 or D2
HUEVO	C3 or C5 or B
JE ANTIDSLUMBRANTE	A
HECES	C3 or C5 or B
COMIDA	C3 or C5 or B
JUGO DE FRUTA	C4 or C5 or B
MANCHAS DE HIERBA	C5 or A
GRASA	A or B
MUGRE	B or A
HELADO	C3 or C5 or B
TINTA	C1 or A
YODO	D3 or D2
SALSA DE TOMATE	C3 or C5 or B
LÁPIZ LABIAL	A
LICOR	C4 or B
LOCIÓN	A or B
MAQUILLAJE	A or B
MAYONESA	A or C3
MOHO	D5 or D2
LECHE	C3 or C5
MOLDE	D5 or D2
MOSTAZA	A or C1
ESMALTE DE UÑAS	A or C1
ACEITE	A or B
UNGÜENTO	A or B
PÉRDIDA DE ABRILLANTADOR ÓPTICO	D4
ACEITE VIEJO	A or C1 or D2
PINTURA	A
TRANSPIRACIÓN	B or A
SALSA ROJA	A or C5
VINO TINTO	C4 or C5 or C1
MANCHAS RESIDUALES	D1 or D2
RESTAURACIÓN	D4
OXIDO O HERRUMBRE	C2
ADEREZOS PARA ENSALADAS	A
SAL EN LOS RUEDOS DE LOS PANTALONES	B
BETÚN	A
SALSA DE SOJA	A or C1
ACUMULACIÓN DE ALMIDÓN	C5
LOCIÓN BRONCEADORA	A or B
TANINO	C4 or C5 or B
ALQUITRÁN	A
TÉ	C4 or C5 or B
ORINA	C3 or C5
VÓMITO	C3 or C5 or B
MANCHAS DE AGUA	B
CERA	A or C1
RESTAURACIÓN DE VESTIDO DE NOVIA	B or A or C5 then D4
VINO	C4 or C5 or C1



**Visite ALWilson.com
Para Amplio Asesoramiento
En Como Eliminar Manchas**

800-526-1188 • 201-997-3300
A. L. Wilson Chemical Co. • Kearny, NJ

Instrucciones De Quitamanchas Wilson

Para instrucciones específicas y precauciones de productos visite ALWilson.com. Lea la etiqueta relacionada al producto o llame A. L. Wilson. Amplio asesoramiento y sugerencias de eliminación de manchas están disponibles en el Stain Wizard de ALWilson.com o llame la línea directa de Wilson 800-526-1188 o 201-997-3300.

Antes de usar cualquier producto Wilson, lea la hoja de datos de seguridad relacionada. Siempre use equipo personal de protección apropiado y controles de ingeniería ambiental para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro.

Los quitamanchas de Wilson son seguros para usar en la mayoría de los colores y telas. Antes de usar sobre colores o telas delicados, pruebe el producto en un lugar no visible de la prenda o ropa de color.

Videos instructivos están dispuestos en ALWilson.com/video.

Instrucciones de YellowGo

Videos instructivos de YellowGo están dispuestos en ALWilson.com/video.

Mientras más caliente esté la solución de YellowGo, más rápida y efectiva se vuelve. Emplee una solución más caliente para telas blancas. Utilice una solución más fría en telas de color para proteger los colores originales.

En la Maquina de Lavar: Enjuague la carga completamente. Llene el tambor hasta el nivel mínimo con agua caliente y agregue de 1 a 2 onzas (28.3 g. a 56.6 g) de YellowGo por cada galón (3.78 l.) de agua. Lave la carga hasta que el teñido no deseado desaparezca. Enjuague completamente.

En un Cubo Plástico: Enjuague la tela en agua tibia. En un contenedor de plástico limpio, prepare suficiente solución (1 a 2 onzas de YellowGo por cada galón de agua) para facilitar el libre movimiento de la tela. Remoje la tela en la solución de YellowGo, revolviendo ocasionalmente, hasta que el teñido no deseado desaparezca. Enjuague bien con agua.

Sobre el Tablero de Desmanche: Prepare una solución de una parte de YellowGo con 20 partes de agua fría en un envase plástico con dispensario limpio o en la botella plástica con medida y dispensario de YellowGo. Enjuague la zona manchada con agua fría. Aplique una solución de YellowGo a la zona manchada y deje que se impregne hasta que la mancha no deseada desaparezca. Enjuague completamente con agua.

Antes de usar una solución de YellowGo en telas de color, haga una prueba en alguna costura que no esté a la vista para comprobar que el color original no sea afectado. Una solución de YellowGo más fría eliminará por lo general los teñidos no deseados antes de afectar al color original. Si se ve afectado el color original, enjuague de inmediato, luego empape la prenda en una solución diluida de amoníaco hasta que se recupere el color original.

Al usar YellowGo en lanas, sedas o telas sintéticas, agregue suficiente RustGo a la solución de YellowGo hasta dejarla de un color verde claro.

Instrucciones para Eliminar Derrame Accidentales de Tintas en la Carga

La recomendación de producto y procesamiento para eliminar un derrame accidental de tinta en la carga depende del tipo de lavado que se ha usado. Por ejemplo, un derrame accidental de tinta en Perc llama por un tipo de procesamiento, mientras en la lavandería se llama por otro proceso. Para recomendaciones por un específico método para eliminar las manchas de tintas por derrame accidental, visite el Stain Wizard de ALWilson.com o llame la línea directa de Wilson 800-526-1188 o 201-997-3300.

Mientras mucho de los productos Wilson se enjuagan fácilmente en el tambor de una maquina de lavar en agua o seco, usualmente tintas son efectivamente eliminadas en el tablero de desmanche. InkGo debe ser el primer producto usado para eliminar manchas de tintas sobre el tablero de desmanche. Aplique InkGo directamente sobre la mancha. Trabaje minuciosamente sobre la mancha hasta que se disuelva. Enjuague con la pistola de vapor o aire, usando vapor húmedo. Si va a lavar en seco, seque la zona limpiada con aire. Para eliminar ciertas manchas de tintas, aplicando Laundry TarGo directamente sobre InkGo y la mancha es muy efectivo. De nuevo, enjuague bien sobre el tablero de desmanche y si va a lavar en seco, seque la zona limpiada con la pistola de aire.

No todas las tintas son iguales, por lo mismo un quitamanchas de tintas de alto rendimiento y calidad puede funcionar muy bien en una tinta, pero en otra no. ¡Así que si usted trata un producto Wilson con un éxito limitado, no dude en probar con otro!

Instrucciones de SoGo "1"

Sobre El Tablero de Desmanche: En una botella limpia manchas, mezcle un cucharadita de SoGo "1" con 4 onzas de agua tibia (100°F - 120°F). Moje bien la mancha con la solución. Espere al menos 15 minutos, luego enjuague completamente con vapor húmedo y aspiración. Si residuos de la mancha quedan, use QwikGo para terminar el trabajo.

Como Remoje: En un cubo de plástico limpio, mezclar 3 galones de agua tibia (100°F - 120°F) con 1 onza de SoGo "1". Sumerja la prenda de vestir o colcha o sábanas manchada y deje remojar durante 30 minutos, moviéndola de vez en cuando. Enjuague bien con agua tibia o relave la prenda de vestir o colcha cuando haya terminado.

En La Lavandería: En una maquina de Lavar de carga superior; llene la maquina con agua tibia (100°F - 120°F) y 4 onzas de SoGo "1". Lave la ropa, colcha o sábanas por 5 minutos. Deje remojar por 30 minutos. Enjuague bien con agua tibia o relave. En una maquina de lavar de carga frontal; Lave con agua tibia (100°F - 120°F) y 8 onzas de SoGo "1" para cada 100 libras de capacidad valorada de la maquina. Lave por 30 minutos. Enjuague bien con agua tibia o relave. Llámenos para aprender de otras formulas alternativas de lavar o lea las descripción del Sistema de Procesamiento SoGo.



Visite ALWilson.com
Para Instrucciones y
Precauciones Especificas de Productos

800-526-1188 • 201-997-3300 • A. L. Wilson Chemical Co. • Kearny, NJ

